



SlideMag

MagSeal

Magnetische bevestiging Flexibele basis



Besparingen

Milieuvriendelijke oplossing, lagere reparatie en onderhoudskosten.

Gezondheid

Een veilige, droge en tochtvrije werkomgeving voor werknemers

Installatie

Snelle, universele installatie door unieke gepatenteerde magnetische bevestiging

Hygiëne

Minder stof, vocht en luchtvervuiling

Veiligheid

Voldoet aan de internationale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

SlideMag Product specificaties

Specificaties SlideMag voor roldeuren

Flexibel, vezelversterkt materiaal voor binnen- en buitentoepassingen, UV en schimmelbestendig.

Temperatuurbestendigheid	-20C tot +70C
Coating	Acrylaat
Treksterkte	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Scheurweerstand	250/250 (N) DIN 53386
Ingebouwde diepte/ breedte	>4mm/120mm
Kleur	Standaard kleur 7016, andere RAL of zwart/geel logo optioneel.
Permanente magneet	Universele installatie
Dikte	> 1,0 mm
Materiaaleigenschap	Anisotroop
Bindingscapaciteit	Levenslang (zonder invloeden van buitenaf)

Met SlideMag afdichting






0-0,75m

SlideMag 0-0,75m, Slide seal SAMTA 1 75, Rechts
SlideMag 0-0,75m, Slide seal SAMTA 1 75, Links

0,75-1m

SlideMag 0,75-1m, Slide seal SAMTA 1 100, Rechts
SlideMag 0,75-1m, Slide seal SAMTA 1 100, Links



Zonder SlideMag afdichting



1-1,5m

SlideMag 1-1,5m, Slide seal SAMTA 1 150, Rechts
SlideMag 1-1,5m, Slide seal SAMTA 1 150, Links

1,5-2m

SlideMag 1,5-2m, Slide seal SAMTA 1 200, Rechts
SlideMag 1,5-2m, Slide seal SAMTA 1 200, Left

IDD-Parts BV
Hanzeweg 21
3771 NG Barneveld
Nederland
T: +31 (0)342 490 990
E: info@iddparts.nl
www.iddparts.nl

IDD-Parts France
Le Loup 13 rue du Morellon
38070 St Quentin Fallavier
Frankrijk
T: +33 (0) 4 74 82 47 29
E: info@iddparts.fr
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland
Hüntestrass 72
26871 Papenburg/ Aschendorf
Duitsland
T: +49 (0)4962 9969 720
E: info@iddparts.de
www.iddparts.de